

Como Desinfectar un Tanque de Agua Fresca

Para limpiar su tanque de agua fresca

1. Drene y descargue el tanque de agua fresca
2. Remueva cualquier equipo de purificación de agua y cartuchos o filtros
3. Utilice 1/4-taza de lejía líquida (hipoclorito de sodio) por cada 15 galones de capacidad del tanque de agua fresca.
4. Vierta la solución directamente en el tanque de agua fresca.
5. Llene el tanque con agua fresca.
6. Maneje su vehículo alrededor de la manzana con el tanque dentro del vehículo—para lograr que la solución de lejía se enjuague por todos los lados del tanque de agua fresca.
7. Empiece la pompa de agua y todas las canillas internas para bombear la solución a través del sistema hasta cada canilla de agua caliente y fría y cada fregadero, calentador de agua, y canillas externas. Usted debería poder oler el olor particular de la lejía (cloro) en cada instalación.
8. Cierre todas las canillas y apague la pompa de agua.
9. Deje la solución dentro del sistema por 2–4 horas.
10. Drene y descargue el sistema. Llene el tanque con agua fresca y maneje su vehículo una vez más (para enjuagar la lejía). Llene y drene y maneje hasta que no haya más olor a lejía.

Como Desinfectar un Tanque de Agua Fresca

Para limpiar su tanque de agua fresca

1. Drene y descargue el tanque de agua fresca
2. Remueva cualquier equipo de purificación de agua y cartuchos o filtros
3. Utilice 1/4-taza de lejía líquida (hipoclorito de sodio) por cada 15 galones de capacidad del tanque de agua fresca.
4. Vierta la solución directamente en el tanque de agua fresca.
5. Llene el tanque con agua fresca.
6. Maneje su vehículo alrededor de la manzana con el tanque dentro del vehículo—para lograr que la solución de lejía se enjuague por todos los lados del tanque de agua fresca.
7. Empiece la pompa de agua y todas las canillas internas para bombear la solución a través del sistema hasta cada canilla de agua caliente y fría y cada fregadero, calentador de agua, y canillas externas. Usted debería poder oler el olor particular de la lejía (cloro) en cada instalación.
8. Cierre todas las canillas y apague la pompa de agua.
9. Deje la solución dentro del sistema por 2–4 horas.
10. Drene y descargue el sistema. Llene el tanque con agua fresca y maneje su vehículo una vez más (para enjuagar la lejía). Llene y drene y maneje hasta que no haya más olor a lejía.